



CÓDIGO PF-001
VERSIÓN 02
VIGENCIA 20/11/2019
PÁGINA 1 DE 1

FICHA TÉCNICA Eco D-800 DESENGRASANTE DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

DESCRIPCIÓN

Mezcla de tensoactivos, penetrantes y disolventes que remueven y emulsifican el óxido y la grasa, limpiando las piezas metálicas y fosfatizándolas para acabados posteriores (Pintura, base anticorrosiva, esmaltados, etc.)

VENTAJAS

- ✓ Elimina óxido fuerte y costras causadas por la oxidación e incrustación.
- ✓ Forma una capa de fosfato que permite mejor adherencia del acabado final.
- ✓ Desoxida, desengrasa y fosfatiza en un solo paso.

APLICACIONES

Recomendado para industrias cuyo producto terminado requiera recubrimientos.

INSTRUCCIONES

- ✓ Se utiliza por inmersión, dejando actuar hasta que la superficie este limpia.
- ✓ Diluya p-223 hasta 1:3 partes en agua y enjuagar.
- ✓ Se puede trabajar con temperaturas de hasta 60° c.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Incoloro
Olor	Característico
Inflamabilidad	No inflamable
Gravedad específica	1.08 +/- 0.05
pH	1.5
Solubilidad en agua	100 %
Almacenamiento	Productos estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

PRECAUCIONES

- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
- ✓ No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- ✓ No dispersar en el medio ambiente



PRESENTACIÓN

Envase plástico de 20, 60, 208 litros.

LA INFORMACIÓN QUE ESTA FICHA CONTIENE, SE HA ELABORADO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA GUÍA ADECUADA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, YA QUE EXISTEN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR APLICACIONES NO RECOMENDADAS POR NOSOTROS.