



CÓDIGO PF-001
VERSIÓN 02
VIGENCIA 20/11/2019
PÁGINA 1 DE 1

FICHA TÉCNICA eco D-801 DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Mezcla de limpiadores, tensoactivos y emulsificantes, combinados para disolver y emulsificar grasa, aceite y mugre acumulada en maquinaria, pisos y equipos industriales.

VENTAJAS

- ✓ Limpia y desengrasa a temperatura ambiente o con temperaturas entre 40° c y 60° c.
- ✓ No tiene restricción en metales
- ✓ No ataca ningún tipo de pintura.
- ✓ Es de bajo impacto ambiental.
- ✓ No emana vapores tóxicos.
- ✓ Reemplaza el uso de solventes orgánicos en operaciones de limpieza.

APLICACIONES

En todo tipo de industria donde se requiera remover mugre y grasa pesada.

INSTRUCCIONES

- ✓ Diluya P555 en 1:1, 1:5, 1:10, dependiendo del grado de suciedad o contaminación a remover.
- ✓ Aplique sobre la superficie a limpiar ya sea por inmersión o aplicado con brocha, cepillo o atomizado.
- ✓ Deje actuar por 2 minutos y luego enjuague con agua.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Amarillo
Olor	Característico
Inflamabilidad	N/P
Gravedad específica	1.04 +/- 0.05
pH	13
Solubilidad en agua	100 %
Almacenamiento	Productos estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

PRECAUCIONES

- ✓ No dispersar en el medio ambiente.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar todo contacto con los ojos, la piel.
- ✓ No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- ✓ Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos.



PRESENTACIÓN

Envase plástico de 20, 60, 208 litros.

LA INFORMACIÓN QUE ESTA FICHA CONTIENE, SE HA ELABORADO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA GUÍA ADECUADA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, YA QUE EXISTEN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR APLICACIONES NO RECOMENDADAS POR NOSOTROS.

