

CÓDIGO PF-001
VERSIÓN 02
VIGENCIA 20/11/2019
PÁGINA 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

eco I-825 AFLOJADOR LUBRICANTE INDUSTRIAL (GRANEL)

DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites y solventes que atacan la herrumbre y la oxidación, aflojando y lubricando todo tipo de piezas atascadas por la influencia del medio ambiente.

- ✓ Es lubricante protector.
- ✓ Ataca e inhibe la corrosión.
- ✓ Desplaza la humedad.
- ✓ Actúa por capilaridad.
- ✓ No tiene restricciones en metales.
- ✓ Facilita desensamble de componentes mecánicos.
- ✓ Limpiador y desengrasante de piezas mecánicas.
- ✓ No ataca plásticos, acrílicos, vidrio.
- ✓ No ataca empaquetaduras de ninguna clase.
- ✓ No daña la capa de ozono.
- ✓ Envasado en aerosol cumpliendo norma Icontec 1258

VENTAJAS

APLICACIONES

En todo tipo de industria donde se requiera aflojar, lubricar y proteger todo tipo de mecanismos. Recomendado para industria aeronáutica.

INSTRUCCIONES

- ✓ Utilice por rociado o aspersión, directamente sobre la superficie a tratar.
- ✓ Deje actuar por espacio de 2 a 3 minutos. si es necesario repita la aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Ligero Amarillo
Olor	Solvente Limón
Inflamabilidad	Inflamable
Gravedad específica	0.8 +/- 0.05
pH	6.0 +/- 0.5
Solubilidad en agua	Insoluble
Almacenamiento	Productos estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

PRECAUCIONES

- ✓ Leer la etiqueta antes del uso.
- ✓ No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- ✓ Usar guantes/ropa de protección.



PRESENTACIÓN

Envase plástico de 20, 60, 208 litros.

LA INFORMACIÓN QUE ESTA FICHA CONTIENE, SE HA ELABORADO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA GUÍA ADECUADA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, YA QUE EXISTEN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR APLICACIONES NO RECOMENDADAS POR NOSOTROS.