

CÓDIGO PF-001
VERSIÓN 02
VIGENCIA 20/11/2019
PÁGINA 1 DE 1

FICHA TÉCNICA eco I-826 ACEITE SOLUBLE

DESCRIPCIÓN

Aceite soluble preparado con bases lubricantes de alta pureza, aditivos y refrigerantes que generan una alta calidad para el maquinado de metales. (Torneado, fresado, roscado esmerilado etc.).

VENTAJAS APLICACIONES

- ✓ Evita desgaste de maquinaria.
- ✓ Gran poder de lubricidad y refrigeración.
- ✓ Arranque de viruta más rápido y fácil.
- ✓ Como desmoldante en la industria de la construcción.
- ✓ Mantiene las líneas de circulación limpias.
- ✓ Inhibe el desarrollo de bacterias.
- ✓ Produce emulsiones estables en presencia de aguas duras
- ✓ Excelentes características antiespumantes.

Se utiliza en todo tipo de industria donde se requiera

INSTRUCCIONES

- ✓ Se utiliza en forma de emulsión.
- ✓ Se prepara con agua agitando y añadiendo el aceite al agua, nunca lo contrario, en concentraciones que varían de 1 % al 15% según las necesidades de lubricación y refrigeración.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Ámbar
Olor	Característico
Inflamabilidad	>110 °C/ 210 °F
Gravedad específica	0.89 +/- 0.05
pH	11.0 +/- 0.5
Solubilidad en agua	En toda proporción
Almacenamiento	Productos estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

PRECAUCIONES

- ✓ Leer la etiqueta antes del uso.
- ✓ Lavarse las áreas en contacto con el producto cuidadosamente después de la manipulación.
- ✓ No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- ✓ Usar guantes/ropa de protección.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Mantener alejado del calor, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de Ignición. No fumar.
- ✓ No dispersar en el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 20, 60, 208 litros.

LA INFORMACIÓN QUE ESTA FICHA CONTIENE, SE HA ELABORADO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA GUÍA ADECUADA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, YA QUE EXISTEN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR APLICACIONES NO RECOMENDADAS POR NOSOTROS.