



CÓDIGO PF-001
VERSIÓN 02
VIGENCIA 20/11/2019
PÁGINA 1 DE 1

FICHA TÉCNICA

eco Se-950 SILICONA EMBELLECEDORA DESMOLDANTE (AEROSOL)

DESCRIPCIÓN

Lubricante de silicona con un disolvente de alta evaporación, el cual genera una película protectora que impermeabiliza la superficie, recuperando el acabado original.

- ✓ Forma una película incolora, inodora.
- ✓ No deja residuo.
- ✓ Capacidad desmoldante
- ✓ Resistente a la humedad
- ✓ No afecta la capa de ozono.
- ✓ Envasado norma Icontec 1258.

VENTAJAS APLICACIONES

Como lubricante protector en las áreas industrial e institucional.

INSTRUCCIONES

- ✓ Limpie la superficie antes de aplicar.
- ✓ Agite antes de cada aplicación.
- ✓ Mantenga el aerosol en posición vertical a 15 cm del área a proteger.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Incoloro
Olor	Ligero Vainilla
Inflamabilidad	Inflamable
Gravedad específica	0.8 +/- 0.05
pH	5.0 +/- 0.5
Solubilidad en agua	Insoluble
Almacenamiento	Productos estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

PRECAUCIONES

- ✓ Leer la etiqueta antes del uso.
- ✓ Lavarse las áreas en contacto con el producto cuidadosamente después de la manipulación.
- ✓ No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- ✓ Usar guantes/ropa de protección.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto



PRESENTACIÓN

Envase Aerosol 16 Onzas

LA INFORMACIÓN QUE ESTA FICHA CONTIENE, SE HA ELABORADO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA GUÍA ADECUADA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, YA QUE EXISTEN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR APLICACIONES NO RECOMENDADAS POR NOSOTROS.